



**AawyxFoamRinse WC 200** est une machine innovatrice, alimentée électriquement, qui permet d'injecter la mousse et rincer de façon ininterrompue. L'eau qu'on utilise pour l'injection de la mousse et pour le rinçage vient directement du réseau hydrique, donc la machine a une autonomie illimitée. Le détergent pur est logé dans un bidon séparé et il est aspiré automatiquement par la machine en quantité appropriée.

Le compresseur situé à l'intérieur permet de produire de la mousse avec une densité optimale, réglable par l'opérateur. Il n'est pas nécessaire d'ajouter la machine avec un système extérieur d'air comprimé. Le rinçage est effectué avec une pression optimale, idéale pour des endroits de petite et moyenne taille.

### **Endroits ou AawyxFoamRinse WC 200 peut s'utiliser :**

AawyxFoamRinse WC 200 est indiquée pour nettoyer tous les endroits dont le sol est pourvu de valve de déversement et donc l'aspiration n'est pas nécessaire, tel que : **douches, saunas, piscines, campings, toilettes sur les trains.**



**1** Injection de la mousse



**2** Action chimique



**3** Rinçage

### **Avantages de AawyxFoamRinse WC 200 :**

1. **Meilleur résultat de nettoyage et assainissement** : la mousse ne coule pas immédiatement par terre, au contraire, elle reste sur les surfaces ou elle est injectée pour quelques minutes. Le temps prolongé de l'action de la mousse permet d'exploiter au mieux l'effet nettoyant du détergent, soit pour le nettoyage, soit pour l'assainissement.
2. **Effet visuel de la mousse** : la mousse couvre en blanc toutes les surfaces où elle a été injectée (parois, lavabos, services sanitaires). L'opérateur peut vérifier si tous les angles ont été couverts, pour effectuer une action de nettoyage et assainissement complet.
3. **La plus haute sécurité hygiénique pour l'opérateur** : qui n'entre pas en contact avec les surfaces et les objets à nettoyer et qui n'est pas touché par l'eau de rinçage, effectué à pression basse.
4. **Economie de fatigue pour l'opérateur dans des meilleures conditions** : le travail manuel de l'opérateur est réduit au minimum parce que la saleté est enlevée par l'action chimique de la mousse et par le successif rinçage.
5. Le système, plus facile et plus hygiénique, permet une **plus grande gratification** pour l'opérateur.
6. **Economie de temps** : pendant que la mousse agit sur les surfaces où elle a été injectée, l'opérateur peut nettoyer d'autres surfaces. Aussi une salle très grande peut être complètement couverte de mousse dans un temps court et il n'y a pas des temps morts.
7. **Economie de détergent** : le produit chimique est utilisé sans gaspillage car il ne coule pas immédiatement par terre.
8. **Dépense d'énergie réduite** : la machine peut être utilisée dans tous les milieux car elle demande peu d'énergie.

## Les autres avantages de AawyxFoamRinse WC 200 :

- Encombrement réduit : la machine peut être déplacée aisément.
- La machine travaille avec une autonomie illimitée pour l'injection de la mousse et le rinçage grâce au système de remplissage en continu qui prend de l'eau directement du réseau hydrique.
- La mousse est générée par le compresseur intérieur, et il n'est pas nécessaire de connecter la machine à un système d'air comprimé extérieur.
- Le panneau de commande/réglage est commode et les commandes sont très faciles et intuitives.
- Possibilité de régler la densité de la mousse avec le réglage sur le panneau de commande.

## Données techniques de AawyxFoamRinse WC 200

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Autonomie de la mousse :      | Illimité   |
| Autonomie du rinçage :        | Illimité   |
| Performance indicative :      | Salle de bains avec <b>40 m<sup>2</sup></b> de carreaux<br>+5 sanitaires<br>Dans <b>10 minutes</b> |
| Consommation d'eau :          | 14 litres  |
| Consommation de détergent :   | 250 g<br>(10 g/m <sup>2</sup> )  |
| Consommation d'antimousse :   | -  |
| Dilution du détergent :       | Déjà fixé environ 4%   |
| Pompe avec by-pass :          | membrane   |
| Puissance :                   | 90 W   |
| Pression maximum :            | 9 bars   |
| Pression de rinçage :         | 4 bars   |
| Débit maximum :               | 4,5 l/min  |
| Compresseur de l'air :        | 350W   |
| Longueur cable :              | 10 m   |
| Poids (corps de la machine) : | 37,9 Kg  |
| Poids (machine emballée) :    | 58,6 Kg  |
| Dimensions:                   | cm 42 x 68 x 87 (h)  |
| Dimensions avec emballage:    | cm 54 x 90 x 83 (h)  |
| Longueur tuyau injection :    | 10m  |
| Accessoires standard :        | Tuyau, pistole mousse/rinçage<br>Essuie carrelage avec rallonge                                    |